

PRODUKTDATENBLATT: TOPROCK SUPER – WLS 037

HERSTELLER: **ROCKWOOL**

Belüftete Flachdächer und Dachgeschosse

1.	PRODUKTBESCHREIBUNG	Steinwolle-Matten zur Wärmedämmung.	
2.	BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1	
3.	EN-NORM	EN 13162:2012+A1:2015	
4.	CE-KENNZEICHNUNG	1390-CPR-0364/13/P	
5.	ANWENDUNGSBEREICH	Nichtbrennbare Wärmedämmung von: <ul style="list-style-type: none"> • belüfteten Flachdächern und Dachgeschossen, • Holzdecken und Fußböden auf Grundbalken, • abgehängten Decken, z. B. über nicht beheizten Räumen, • Trennwänden und leichten Vorhangsfassaden. 	
6.	TECHNISCHE ANGABEN	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
		Kurzzeitige Wasseraufnahme	WS ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)
		Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P) ($\leq 3 \text{ kg/m}^2$)
		Wasserdampfdurchlässigkeit	MU1 ($\mu = 1$)
		Brandverhalten	A1 Produkt
		Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/ Abbau	A1
	Wärmeleitfähigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	



Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand R_D	m^2 / Rolle	Rollen / Palette	m^2 / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[$\text{m}^2\text{K/W}$]	[m^2]	[Stk]	[m^2]
3500	1000	100	2,70	3,50	35	122,50
2400		150	4,05	2,40		84,00
2000		180	4,85	2,00		70,00
1800		200	5,40	1,80		63,00

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert.