

PRODUKTDATENBLATT: TOPROCK PLUS – WLS 039

HERSTELLER: **ROCKWOOL**

Belüftete Flachdächer und Dachgeschosse

1. PRODUKTBESCHREIBUNG	Steinwolle-Matten zur Wärmedämmung.	
2. BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MUI	
3. EN-NORM	EN 13162:2012+A1:2015	
4. CE-KENNZEICHNUNG	390-CPR-0364/13/P	
5. ANWENDUNGSBEREICH	Nichtbrennbare Wärmedämmung von: <ul style="list-style-type: none"> • belüfteten Flachdächern und Dachgeschossen, • Holzdecken und Fußböden auf Grundbalken, • abgehängten Decken, z. B. über nicht beheizten Räumen, • Trennwänden und leichten Vorhangfassaden. 	
6. TECHNISCHE ANGABEN	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
	Kurzzeitige Wasseraufnahme	WS ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)
	Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P) ($\leq 3 \text{ kg/m}^2$)
	Wasserdampfdurchlässigkeit	MUI ($\mu = 1$)
	Brandverhalten	A1 Produkt
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/ Abbau	A1
	Wärmeleitfähigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	$\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$



Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand R_D	m^2 / Rolle	Rollen / Palette	m^2 / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	[m^2]	[Stk]	[m^2]
2x2000	1000	100	2,55	4,00	35	140,00
3000		150	3,80	3,00		105,00
2000		200	5,10	2,00		70,00

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert.