

PRODUKTDATENBLATT: ALUMINIUMKLEBEBAND TECLIT AT

HERSTELLER: **ROCKWOOL**

Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik (HLKK) – Isolierung von Geräten und Anlagen

1. PRODUKTBESCHREIBUNG	TECLIT AT ist einseitiges Alu-Klebeband, verstärkt mit Glasfaser-Gitter, zur Abdichtung der Verbindungen von Dämmstoffen und Aluminiumfolie an Rohrleitungen. Es sorgt für die Dichtigkeit der Verbindungen und schützt vor Tauwasser.
2. ANWENDUNGSBEREICH	Das Aluminiumband TECLIT AT ist ein Teil des kompletten TECLIT-Systems, das für die Dämmung von Stahl-, Edelstahl-, Kupfer- und Kunststoffleitungen, sowie Armatur-Elementen aus Stahl bei Temperaturen von 0°C bis 250°C eingesetzt wird. Mit seiner verstärkten Schicht und einer sehr guten Haftfestigkeit ist dieses Klebeband besonders reiß- und schleiffest, sowie hochtemperaturbeständig, und seine Klebkraft steigt mit der Zeit. Das Klebeband dichtet hervorragend die Verbindungen zwischen angrenzenden TECLIT-Dämmungselementen, sowie Längsverbindungen in Rohrschalen TECLIT PS ab. Das Aluminiumklebeband TECLIT AT ist bei Temperaturen von +10°C bis +25°C anzuwenden. Der Verbrauch an TECLIT AT-Aluminiumklebeband, je nach Durchmesser der Rohrleitung, Dämmstoffdicke und Komplexität der Montage, entspricht 2-3 mal der Länge der zu dämmenden Rohrleitung



Länge	Breite	Rollen / Karton
[mm]	[mm]	[stk]
50	50	24
	75	16
	100	12



Baustoff-Euro-Trade
G m b H

Bahnhofstraße 22
15806 Zossen

Beratung und Verkauf:
Montag - Freitag 08:00 - 16:00

Telefon: 03379 / 44 980 52
Telefon: 03379 / 44 980 54
Fax: 03379 / 4498058

Email: info@baustoffhandel-baudiscount.de
www.Baustoffhandel-Baudiscount.de